



ASPIRATEUR DÉCHIQUETEUR



ST

DÉBIT D'AIR	de 1000 à 30 000 m ³ /h
PRESSION	de 100 à 700 mmH ₂ O



DESCRIPTION

L'aspirateur-déchetueur modèle « ST » est une machine conçue et fabriquée pour aspirer et déchetuer les ébarbages et les morceaux de **papier** et de **carton**, les copeaux et rebuts de **feuille d'aluminium** et les rebuts de rouleaux de **tissus**.

Fabriqu  dans une large gamme de mod les, il peut r pondre   tous les besoins du secteur auquel il est destin .

Il est disponible avec fonctionnement   couronne directement coupl e au moteur, ou   transmission par courroie avec moteur log  dans le si ge et avec socle. Par ailleurs, il peut  tre r alis  dans diff rentes positions d'orientation.

La structure et la caisse sont r alis es   travers une charpente robuste et peinte   forte  paisseur.

La couronne,  quilibr e du point de vue statique et dynamique, est  quip e de lames amovibles sp ciales,   double profil de coupe en Widia.

L'embout d'aspiration, d centralis  par rapport   l'axe, est r glable en fonction du mat riau   traiter.

 QUIPEMENT STANDARD

- Structure et caisse constitu es d'une charpenterie robuste et peinte.
- La couronne,  quilibr e du point de vue statique et dynamique, est  quip e de lames amovibles sp ciales,   double profil de coupe en Widia.
- Buse d'aspiration r glable.
- Transmission   courroies avec carter de protection.
- Porte d'inspection
- Moteur  lectrique avec puissance adapt e aux exigences.

ACCESSOIRES

- Pr embout en aspiration simple.
- Pr embout en aspiration avec faux air silencieux,   r glage manuel.
- Pr embout en aspiration avec faux air silencieux avec syst me d'ouverture automatique proportionnel, sur commande machine.
- Pieds de support anti-vibrations.
- Raccord sur la bouche de refoulement.
- Cabine insonoris e.
- Silencieux sur la bouche de refoulement.
- Tableau  lectrique de contr le.



ASPIRATEUR DÉCHIQUETEUR



ST

SÉRIE STD

La série STD représente la petite catégorie des aspirateurs-déchiqueteurs, pour les installations prévues sur les machines.

Bien que de petite taille, il conserve toutes les caractéristiques de la série ST, mais il est plus économique car le moteur est directement relié à la couronne.

Excellent notamment pour les applications d'aspirateurs de copeaux sur les machines de production de barquettes en aluminium, mais aussi pour les petits enrouleurs.

Débits d'air de 1 000 à 4 000 m³/h avec des puissances de 2,2 à 5,5 KW.



SYSTÈME AUTOMATIQUE PROPORTIONNEL D'OUVERTURE FAUX AIR.

Il est possible d'installer, sur la bouche d'aspiration de l'aspirateur-déchiqueteur, un préembout spécial, équipé d'un faux air, à ouverture proportionnelle automatique sur commande de la machine.

Ce système électro-pneumatique, sur commande 4-20 mA reçue depuis la machine, fait varier automatiquement l'aspiration sur les buses d'aspiration des ébarbages, afin d'éviter les vibrations et les ruptures du papier à faible vitesse.



CABINE INSONORISÉE

Si nécessaire, l'aspirateur-déchiqueteur peut être placé à l'intérieur d'une cabine insonorisée qui permet d'atténuer le bruit d'environ 15 dB(A).

La cabine se compose de :

- Socle en profilés métalliques peints.
- Structure en profilé d'aluminium anodisé spécial.
- Panneaux sandwich faciles à retirer, composés d'une tôle microétirée interne, de matériaux insonorisants, d'une tôle externe galvanisée ou prévernée.
- Ventilation forcée silencieuse (SUR DEMANDE).

FAMA SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU PRODUIT SANS OBLIGATION DE PRÉAVIS

FAMA SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU PRODUIT SANS OBLIGATION DE PRÉAVIS

Bureaux et Production / Offices and production site : Via del Terziario, 20 36016 THIENE (VI) ITALIE – Tél. +39 0445 363950 fax +39 0445 386068

Siège légal/ Registered office : Via S. Antonio, 11 -- 36030 FARA VICENTINO (VI) ITALIE C.F./T.V.A. N° : IT 02290490248 Cap. Soc. € 100 000,00

R.E.A. VI 220095 <http://www.famaproject.com> e-mail info@famaproject.com

Dernière modification : 02/07/2020